

Teclado LCD NetworX™

NX-148E-RF-MX



GENERALIDADES

El NX-148E-RF-MX es un teclado receptor LCD inalámbrico integrado hasta para 48 zonas que viene con diseño tradicional y con una pantalla de fácil lectura, la cual puede ser personalizada. Es compatible con todos los paneles de control NetworX.

El NX-148E-RF-MX ofrece la conveniencia de poseer un receptor inalámbrico integrado que viene preinstalado dentro del teclado junto con las características típicas de los alambrados. Una puerta removible le permite al usuario deslizar la puerta o sencillamente quitarla del todo. Las teclas de emergencia del NX-148E-RF-MX vienen resaltadas en el teclado y pueden programarse para que contacte y envíe información completa a la unidad de respuesta de la policía, bomberos o línea de atención de emergencias con solo un toque. También hay cinco (5) teclas de contacto pre-programadas que permiten realizar con mucha facilidad la mayoría de las funciones más comunes. Todas las teclas del NX-148E-RF tienen iluminación trasera o de fondo para asegurar de esta forma una operación libre de errores—aún en un cuarto oscuro.

El NX-148E-RF-MX es costo-efectivo y de fácil instalación. Diseñado para darle funcionalidad y compatibilidad

El NX-148E-RF-MX es el teclado adecuado para acomodar cualquier aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Receptor inalámbrico integrado hasta para 48 zonas
- Optimice la recepción inalámbrica ubicando el receptor/teclado en el mejor lugar
- LCD con pantalla programable de fácil lectura
- Diseño tradicional que combina perfectamente con cualquier tipo de decoración/ambientación
- Compatible con todos los paneles de control de la serie NetworX
- Fácil de instalar, programar y mantener

Teclado LCD NetworX™

NX-148E-RF-MX

América del norte
T 855-286-8889

Asia
T 852-2907-8108

Australia
T 61-3-9239-1200

Europa
T 32-2-725-11-20

América Latina
T 561-998-6100

Especificaciones

Pantalla	192-Zonas Con Lectura Tipo Lcd
Teclado Y Materiales De Color	Blanco/Abs
Consumo De Corriente	75-110 Ma Consumo De Corriente Nominal
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	6.20 x 5.30 x 1.3 pulgadas
Temperatura Operacional	32-120°F (0-49°C)
Construcción	Plástico Abs

Informacion Para Hacer Sus Pedidos

NX-148E-RF-MX	Teclado LCD con receptor para 48 zonas
----------------------	--

Specifications subject to change without notice.

© 2012 Interlogix. All rights reserved.

466-70-SP 2012/06 (70687)



interlogix.com