

NetworX™ NX-4-I

Páneles de Control NetworX



GENERALIDADES

El NetworX NX 4-I es un sistema de seguridad de nivel de entrada que emplea tecnología avanzada para detectar robos, incendios y cambios en el ambiente sin el alto costo que implican los sistemas de control similares. Con la ventaja de tener hasta ocho (8) zonas programables, el panel de control NetworX NX 4-I es un sistema de seguridad ideal para ser usado en aplicaciones para apartamentos, casas y en pequeñas y medianas empresas.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

El panel de control NetworX NX 4-I viene en su versión estándar con cuatro entradas para zonas cableadas. Cuatro salidas programables se pueden configurar para activar aparatos externos en caso de que se active una alarma u otro evento del sistema. Su diseño modular permite la total integración de múltiples sistemas dentro de una misma caja. Añadir más zonas o expandir su capacidad es algo rápido y fácil de hacer.

CONVENIENTE Y FLEXIBLE

Lleve a cabo programación en el mismo lugar de forma rápida y sencilla haciendo uso de los teclados alfanuméricos y una interface de texto fácil de usar gracias a su menú de opciones. Programación a distancia es posible con el software para Windows DL-900.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Reportes completos de datos
- Expandible a ocho (8) zonas plenamente programables bien sea en forma cableada y/o inalámbrica
- Máximo de 8 teclados
- 8 códigos de usuario
- Registro de eventos que indica la fecha, hora, evento y número de usuario
- Tecnología inalámbrica con hasta ocho (8) zonas supervisadas
- Expansión cableada que cubre hasta ocho (8) zonas
- Soporta los formatos de comunicación de contacto SIA e ID

NetworX NX-4-I

Páneles de Control NetworX

América del norte
T 855-286-8889

Asia
T 852-2907-8108

Australia
T 61-3-9239-1200

Europa
T 32-2-725-11-20

América Latina
T 561-998-6100

Especificaciones

Descripción

Corriente de poder requerida para funcionar	16.5V AC 40VA
Auxiliar con 40VA ó usando un transformador de 50VA	1Amp
Auxiliar con NX-320E fuente de energía	3 Amps*
Lazo de Resistencia	Para el ciclo normal — 300Ω Máximo Controlador preinstalado de la sirena — 2 Tonos (Fijo & de alta resonancia) Corriente disponible en la alarma (si no usa el controlador) — 2.5 Amps
Temperature de Funcionamiento	0 a 49°C
Dimensiones (An x La x Al)	163 x 102 x 28 mm
Peso de envío	3.6kg

*Cuando esté usando el NX-320E (c/ transformador de 50VA) tasado en 2 Amps y NX-4 (c/ transformador de 40VA ó de 50VA) tasado a 1 Amp, la potencia combinada disponible es de 3 Amps.

Estilos De Teclados Disponibles



LED con puerta removible

1275 Red Fox Road
Arden Hills, MN 55112
Teléfono: 651-777-2690
Estados Unidos y Canadá: 800-777-5484
Servicio Técnico: 800-777-2624

Specifications subject to change without notice.

© 2012 Interlogix. All rights reserved.

466-84-SP 2012/06 (70687)



interlogix.com