NetworX™ NX-8

Es un sistema de seguridad expandible con panel de control hibrido,programable hasta para 8 zonas cableadas/inalámbricas

GENERALIDADES

El NetworX NX-8 es un sistema de seguridad muy completo que emplea tecnología avanzada para la detección de robos, incendios y otros. El NX-8 es un sistema de seguridad flexible que es sencillo de usar y fácil de instalar. Con ocho (8) compartimientos y hasta 48 zonas, el NX-8 puede manejar necesidades comerciales o residenciales.

El panel del NX-8 viene con ocho entradas estándar para zonas cableadas. Cuatro salidas programables que se pueden configurar para que active dispositivos externos durante una alarma u otros eventos del sistema. Su diseño modular permite que se pueda dar una integración completa de sistemas múltiples dentro de una caja. Añadir más zonas o expandir su capacidad es algo rápido y fácil.

Puede llevar a cabo programación rápida y fácil en el sitio gracias a sus teclados alfanuméricos y a una interface de texto guida por menú. También puede ser programado a distancia gracias al software DL-900 para Windows.

CARACTERISTICAS

- Microprocesador con memoria flash
- Registro de eventos expandido
- Generación de informes de apertura temprana/cierre tardío
- Expandible hasta para 48 zonas programables cableadas y/o inalámbricas
- Máximo de 24 teclados con hasta para 8 por compartimiento
- 8 particiones reales con códigos de cuenta independientes, demoras de entrada/salida, y selecciones específicas por cada partición
- Tecnología inalámbrica con hasta 48 zonas supervisadas
- Soporte de hasta 99 usuarios
- Expansión cableada para cubrir hasta 48 zonas
- Soporte para los formatos de comunicación y de contacto SIA e ID
- Registro de un historial de 512-eventos que indica fecha, hora, evento y número de usuario

NetworX NX-8

América del norte T 855-286-8889
Asia T 852-2907-8108
Australia T 61-3-9239-1200
Europa T 32-2-725-11-20
América Latina T 561-998-6100

Especificaciones

Eléctricas

Voltaje	16.5 VAC 40 VA
Fuente de alimentación auxiliar	Transformador de 25 VA: 500 mA; 40 VA ó con transformador de 50 VA: Fuente de alimentacion de 1 A' NX-320E: 3A
Lazo de resistencia	estándar 300 ohms máx.; 2-wire smokes: 30 ohms máximo
Controlador de la sirena	2 tonos (fijos y resonante)
Corriente de la alarma	2.5 A (si no se usa el controlador de la sirena)
Respuesta a lazo	Seleccionable bien sea en 50 ms ó para 500 ms
Pila recomendada	Pilas recargables de 12 V 7 Ah

Ambientales

Temperatura de funcionamiento	32 a 120°F (0 a 49°C)

Físicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	6.4 x 4.0 x 1.10 pulgadas (163 x 102 x 28 mm)
Peso	9 lbs. (4.1 kg)
Color	Blanco opaco

Regulatorio

UL

Información para hacer sus pedidos

Paneles	Panel de control tipo hibrido NX-8 cableado/inalámbrico con ocho (8) zonas programables y con controlador de sirena preinstalado; sin teclado o transformador

Estilos de Teclados disponibles

LED: NX 1508E

LCD viene con receptor inalámbrico autointegrado: NX-148-RF

Specifications subject to change without notice.

© 2012 Interlogix. All rights reserved.

466-91B-SP 2012/06 (70687)

interlogix

interlogix.com