

# Cámaras IP



CÁMARAS COMPATIBLES CON ONVIF

**Optimiza las posibilidades de integración  
con nuevas soluciones IP**

**Honeywell**

# ONVIF

## Estamos abiertos a posibilidades ilimitadas

Las nuevas cámaras compatibles con ONVIF son la última incorporación a la gama de cámaras IP de Honeywell. Le ofrecen mayor flexibilidad y libertad para elegir el modelo más adecuado para su instalación. Diseñadas conforme estándares IP de arquitectura abierta incluyendo ONVIF Perfil S, nuestras cámaras IP ofrecen excelente calidad de imagen e integración con nuestra gama de NVRs MAXPRO® así como con dispositivos de grabación de otros fabricantes, garantizando la máxima interoperabilidad.



Para obtener una relación completa de cámaras y grabadores compatibles de Honeywell y otros fabricantes, visite [www.honeywell.com/security/hota](http://www.honeywell.com/security/hota).



# Guía de referencia rápida

Cód. de Producto	Descripción	Lentes	Resolución	Iluminación mínima	Compresión de vídeo	Información adicional
<b>Domos HDZ de la serie equip®</b>						
<b>Alta Definición</b>						
 <b>HDZ20HDX PTZ Interior</b>	H.264, Día/Noche real, Wide Dynamic	20X Zoom óptico (4,7 - 94 mm)	1080p (1920 x 1080)	0,05 lux (color)/ 0,01 lux en blanco y negro f1,6 a 50 IRE	Stream dual: H.264 y MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red
 <b>HDZ20HDEX PTZ Exterior</b>	H.264, Día/noche real, Wide Dynamic	20X Zoom óptico (4,7 - 94 mm)	1080p (1920 x 1080)	0,05 lux (color)/ 0,01 lux en blanco y negro f1,6 a 50 IRE	Stream dual: H.264 y MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red Grado de protección IP66
<b>Definición Estándar</b>						
 <b>HDZ30X PTZ Interior</b>	H.264 Definición estándar IP Día/Noche real	30x zoom óptico y 12x zoom digital	570.000 Píxeles Efectivos	0,08 lux (Color), 0,005 lux (Blanco/Negro) @ f1,6 30 IRE. Máx. Ratio Apertura: f1,6 (gran angular), f4,5 (tele)	Stream cuádruple: H.264 y MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red
 <b>HDZ36EX PTZ Exterior</b>	H.264 Definición estándar IP Día/Noche real	36x zoom óptico y 12x zoom digital	570.000 Píxeles Efectivos	0,08 lux (Color), 0,005 lux (Blanco/Negro) @ f1,6 30 IRE. Máx. Ratio Apertura: f1,6 (gran angular), f4,5 (tele)	Stream cuádruple: H.264 y MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red Grado de protección IP66
<b>Cámaras equip® Serie S</b>						
<b>Microdomos IP de interior</b>						
 <b>H2S1P6X</b>	H.264, Software Día/Noche real	4,0 mm, f1,2	720p (1280 x 720)	0,3 lux	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red
 <b>H2S2P6X</b>	H.264, Software Día/Noche real	4,0 mm, f1,2	1080p (1920 x 1080)	0,4 lux	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red
<b>Minidomos IP de interior</b>						
 <b>H3D2S2X</b>	H.264, Día/Noche real DNR Modelo IR opcional	3-9 mm MFZ, f1,2 gran angular/f2,1 tele	1080p (1920 x 1080)	0,45 lux color/0,02 lux blanco y negro @ 50 IRE, f1,2 0 lux en blanco y negro con el modelo H3D2SR2X	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red El modelo H3D2SR2X incluye 24 LEDs
 <b>H3D3S2X</b>	H.264, Día/Noche real DNR Modelo IR opcional	3-9 mm MFZ, f1,2 gran angular/f2,1 tele	3MP (2048 x 1536)	0,3 lux color/0,01 lux blanco y negro @ 50 IRE, f1,2 0 lux en blanco y negro con el modelo H3D3SR2X	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red El modelo H3D3SR2X incluye 24 LEDs
 <b>H3D5S2X</b>	H.264, Día/Noche real DNR Modelo IR opcional	3-9 mm MFZ, f1,2 gran angular/f2,1 tele (@5MP: 5-9 mm)	5MP (2592 x 1944)	0,5 lux color/0,02 lux en blanco y negro @ 50 IRE, f1,2 0 lux en blanco y negro con el modelo H3D3SR2X	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red El modelo H3D5SR2X incluye 24 LEDs
<b>Minidomo IP antivandálico de interior/exterior</b>						
 <b>H4D2S2X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	3-9 mm MFZ, f1,2 gran angular/f2,1 tele	1080p (1920 x 1080)	0,45 lux color/0,02 lux blanco y negro @ 50 IRE, f1,2	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red Grado de protección IP66 Clasificación antivandálica IK10
 <b>H4D3S2X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	3-9 mm MFZ, f1,2 gran angular/f2,1 tele	3MP (2048 x 1536)	0,3 lux color/0,01 lux blanco y negro @ 50 IRE, f1,2	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red Grado de protección IP66 Clasificación antivandálica IK10
 <b>H4D5S2X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	3-9 mm MFZ, f1,2 gran angular/f2,1 tele (@5MP: 5-9 mm)	5MP (2592 x 1944)	0,5 lux color/0,02 lux blanco y negro @ 50 IRE, f1,2	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red Grado de protección IP66 Clasificación antivandálica IK10
<b>Cámaras box IP de interior</b>						
 <b>HCW2S2X</b>	Wide Dynamic, H.264 Día/Noche real DNR	Las lentes opcionales se venden por separado	1080p (1920 x 1080)	Color: 0,15 lux; 0,3 lux @ 50 IRE, f1,2 (2-shutter WDR) blanco y negro: 0,01 lux; 0,02 lux @ 50 IRE, f1,2 (2-shutter WDR)	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red WDR 96dB / hasta 50FPS
 <b>HCD3S2X</b>	H.264, Día/Noche real DNR con filtro de corte de infrarrojos extraíble	Las lentes opcionales se venden por separado	3MP (2048 x 1536)	0,3 lux color/0,01 lux blanco y negro @ 50 IRE, f1,2	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red
 <b>HCD5S2X</b>	H.264, Día/Noche real DNR con filtro de corte de infrarrojos extraíble	Las lentes opcionales se venden por separado	5MP (2592 x 1944)	0,5 lux color/0,02 lux blanco y negro @ 50 IRE, f1,2	Stream cuádruple: H.264 (x 3) y H.264/MJPEG	Grabación local en tarjeta SD (hasta 32 GB, no incluida) o NAS con fallo de red

## Cámaras de la serie equiP®

### Minidomos IP de interior

 <b>H3D1F1X(a)</b> <b>H3D1F2X(b)</b> <b>H3D1F3X(c)</b>	H.264, Día/noche real, DNR	Lentes VFAL (a) 3,3 - 12 mm, f1,6 (b) 2,5 - 6 mm, f1,2 (c) 10 - 28 mm, f1,8	720p (1280 x 720)	0,25 lux en color/0,22 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,6, 0,11 lux en color /0,09 lux en blanco y negro a 30 IRE, f1,6	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	Múltiples opciones de lentes
 <b>H3W1F1X</b>	H.264, Día/noche real, DNR, Wide Dynamic	Lente VFAL (3,3-12 mm, f1,6)	720p (1280 x 720)	0,14 lux en color/0,1 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,6	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	WDR: 115 dB
 <b>H3D2F1X</b>	H.264, Día/noche real, DNR	Lente MFZ (3 - 9 mm, f1,2)	1080p (1920 x 1080)	0,18 lux en color/0,15 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,2, 0,11 lux en color /0,09 lux en blanco y negro a 30 IRE, f1,2	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	Zoom y enfoque motorizado

### Minidomos IP antivandálicos de interior/exterior

 <b>H4D1F1X(a)</b> <b>H4D1F2X(b)</b> <b>H4D1F3X(c)</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	Lentes VFAL (a) 3,3 - 12 mm, f1,6 (b) 2,5 - 6 mm, f1,2 (c) 10 - 28 mm, f1,8	720p (1280 x 720)	0,25 lux en color/0,22 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,6, 0,11 lux en color /0,09 lux en blanco y negro a 30 IRE, f1,6	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	Múltiples opciones de lentes Grado de protección IP66 y clasificación antivandálica IK10
 <b>H4W1F1X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR, Wide Dynamic	Lente VFAL (3,3 - 12 mm, f1,6)	720p (1280 x 720)	0,14 lux en color/0,1 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,6	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	WDR: 115 dB Grado de protección IP66 y clasificación antivandálica IK10
 <b>H4D2F1X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	Lente MFZ (3 - 9 mm, f1,2)	1080p (1920 x 1080)	0,18 lux en color/0,15 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,2, 0,11 lux en color /0,09 lux en blanco y negro a 30 IRE, f1,2	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	Zoom y enfoque motorizado Grado de protección IP66 y clasificación antivandálica IK10

### Cámaras box IP de interior

 <b>HCD1FX</b>	H.264, Día/Noche real	Las lentes opcionales se venden por separado	720p (1280 x 720)	0,6 lux en color/0,4 lux BW @ 50 IRE, f1,3 0,25 lux en color/0,15 lux BW @ 30 IRE, f1,3	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	
 <b>HCW1FX</b>	H.264, Día/Noche real, Wide Dynamic	Las lentes opcionales se venden por separado	720p (1280 x 720)	0,1 lux en color/0,07 lux BW @ 50 IRE, f1,2	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	WDR: 115 dB
 <b>HCD2FX</b>	H.264, Día/Noche real	Las lentes opcionales se venden por separado	1080p (1920 x 1080)	0,18 lux colour/0,15 lux BW @ 50 IRE, f1,2 0,11 lux colour /0,09 lux BW @ 30 IRE, f1,2	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	

### Minidomo IP antivandálico con IRs de interior/exterior

 <b>H4D1FR1X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	Lente VFAL (3,3-12 mm, f1,6)	720p (1280 x 720)	0,25 lux en color/0,22 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,6, 0,11 lux en color /0,09 lux en blanco y negro a 30 IRE, f1,6 0 lux con IR activado	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	Smart IR. Rango IR: hasta 15m dependiendo de la reflectancia de la escena Grado de protección IP66 y clasificación antivandálica IK10
--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------	---	---	---

### Cámaras bullet IP IR de interior/exterior

 <b>HBD2FR1X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	Lente MFZ (3-9 mm, f1,2)	1080p (1920 x 1080)	0,18 lux en color/0,15 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,2, 0,11 lux en color /0,09 lux en blanco y negro a 30 IRE, f1,2 0 lux con IR activado	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	Smart IR. Rango IR: hasta 30m dependiendo de la reflectancia de la escena Grado de protección IP66
 <b>HBD2FR2X</b>	H.264, Día/Noche real, DNR	Lente MFZ (10 - 23 mm, f1,6)	1080p (1920 x 1080)	0,14 lux en color @ 50 IRE, f1,6 0 lux con IR activado	Stream dual: H.264 y H.264/ MJPEG	Smart IR. Rango IR: hasta 45m dependiendo de la reflectancia de la escena Grado de protección IP66



#### Más información:

[www.honeywell.com/security/es](http://www.honeywell.com/security/es)

#### Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta

C.T. Coslada

28821 Coslada

Madrid

España

Tel: +34 902 667 800

Fax: +34 902 932 503

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)



HSG-IPONVIF-06-ES(0414)SB-E  
Abril 2014

© 2014 Honeywell International Inc.

# Honeywell